

PB E-XL LED-DISPLAY

- Flexible Größen möglich
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandmontage, freistehend, hängend, uvm.)
- Pixelpitch: 6,6, 8, 10, 16 (auch größer möglich)
- Schlankes Design
- Automatische Anpassung der Helligkeit durch Lichtsensor
- Wetterfest
- IP65
- Hohe Bildwiederholungsrate
- Ideal für jede Art von Außenwerbung/-darstellung



ÜBERZEUGENDE VORTEILE



schnelle
Installation



einfaches
Stecksystem



einfache
Wartung




smarte
Steuerung

Jetzt anfragen!



PB E-XL LED-DISPLAY



Model	EXL-6.67	EXL-8	EXL-10	EXL-16
Pixelpitch (mm)	6.67	8	10	16
Pixel Configuration	SMD			
Resolution of Module (pixels) (WxH)	72 x 48	60 x 40	48 x 32	30 x 20
Size of Module (WxH) (mm)	480 x 320			480 x 326
Standard Cabinet Size (WxHxD) (mm)	1280 x 960 x 100			
Weight of Cabinet (kg)	32			
Power Consumption of Cabinet Max / Avg. (W)	750 / 250			
Brightness (cd/m ²)	680 / 227 @ 6.000 nits			
Brightness (cd/m ²)	> 6000 nits			
Contrast Ratio	> 4000 : 1	> 5500 : 1	> 8000 : 1	
Viewing Angle	160° / 100°			
IP Rating	65			
Grey Level (Bit)	16			
Refresh Frequency (Hz)	3840			
Garantie	2 Jahre			

* Bei den Parametern handelt es sich um Standardwerte, welche individuell an die Anforderungen angepasst werden können.

Frag' uns!

T 0421 / 835 701 30
kontakt@pixelbeast.de
www.pixelbeast.de



Sicherheitshinweise:

- Von leitenden Gegenständen fernhalten!
- Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
- Bei Störung sofort abschalten!
- Nicht mit bloßen Händen berühren!



Reinigungshinweise:

- Nicht feucht/nass abwischen
- LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
- Nur trocken und vorsichtig reinigen