

PB VISION LED-DISPLAY

- Flexible Größen möglich
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandmontage, freistehend, hängend, uvm.)
- Pixelpitch: 3.9, 4.9, 6.4, 10
- Schlankes Design
- Automatische Anpassung der Helligkeit durch Lichtsensor
- Hohe Bildwiederholungsrate
- Wetterfest
- IP66
- Ideal für Stadien, Gebäudefassaden und vieles mehr



ÜBERZEUGENDE VORTEILE



schnelle
Installation



einfaches
Stecksystem



einfache
Wartung



smarte
Steuerung

Jetzt anfragen!



PB VISION LED-DISPLAY



Model	Vi-3.9	Vi-4.9	Vi-6.4	Vi-10
Pixel Pitch (mm)	3.9	4.9	6.4	10
Pixel Configuration	SMD			
Resolution of Module (pixels) (WxH)	80 x 60	64 x 48	60 x 60	40 x 40
Size of Module (WxH) (mm)	318 x 238.5		384 x 384	400 x 400
Weight (kg)	26		23	
Power Consumption Max / Avg. (W)	600 / 185		550 / 185	
Brightness (cd/m ²)	> 6000 nits			
Contrast Ratio	> 4000 : 1		> 6500 : 1	
Viewing Angle	120° / 120°		110° / 45°	
IP Rating	66			
Grey Level (Bit)	16			
Refresh Frequency (Hz)	3840			
Operating Temperature (°C)	- 40 ~ 55			
Operating Humidity (%)	10 ~ 90			
Garantie	2 Jahre			

* Bei den Parametern handelt es sich um Standardwerte, welche individuell an die Anforderungen angepasst werden können.

Frag' uns!

T 0421 / 835 701 30
kontakt@pixelbeast.de
www.pixelbeast.de



Sicherheitshinweise:

- Von leitenden Gegenständen fernhalten!
- Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
- Bei Störung sofort abschalten!
- Nicht mit bloßen Händen berühren!



Reinigungshinweise:

- Nicht feucht/nass abwischen
- LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
- Nur trocken und vorsichtig reinigen